

# OPTIGREEN PG

## Donice wykonane z kamiennej płyty pilśniowej

Donice wykonane z kamiennych płyt pilśniowych, w standardowych i specjalnych kształtach i rozmiarach, z przelewem i, w razie potrzeby, z klejonymi i przykręcanymi wzmocnieniami. Na życzenie dostępne z automatycznym systemem nawadniania i wskaźnikiem poziomu wody.



|                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>                   | Tłoczone kamienne płyty pilśniowe                                                                                                           |
| <b>Grubość nominalna</b>          | 12 mm                                                                                                                                       |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>         | Powlekane zgodnie z paletą kolorów NCS lub RAL. Kolory specjalne na życzenie.                                                               |
| <b>Waga</b>                       | w zależności od rozmiaru                                                                                                                    |
| <b>Wymiar Standard Oznaczenie</b> | Format prostokątny<br>Długość: 400 - 1600 mm<br>Szerokość: 400 - 1000 mm<br>Wysokość: 400 - 600 mm<br>inne kształty i rozmiary na życzenie. |
| <b>Formularz dostawy</b>          | na paletach przez spedytora                                                                                                                 |
| <b>Ilość/jednostka dostawy</b>    | zgodnie z zakresem zamówienia                                                                                                               |
| <b>Przechowywanie</b>             | pojedynczo lub ułożone w stosy z taśmami izolacyjnymi jako magazyn pośredni, chronią przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi.           |

### Zakres zastosowania

- Do montażu na zewnątrz na powierzchniach dachowych lub na otwartych przestrzeniach naziemnych.
- Do instalacji wewnątrz pomieszczeń.

### Właściwości specjalne

- Panele boczne i podstawa sklejone i przykręcone.
- W razie potrzeby ściany zbiornika są usztywniane poprzez klejenie i przykręcanie.
- Wodoodporna powłoka wewnątrz pojemników.
- Uszczelniona rura przelewowa w podstawie, na życzenie możliwa również w ścianie bocznej.

### Waga

- Waga brutto sadzarek musi zostać obliczona przez Optigrün na podstawie zamówienia, w zależności od projektu.
- Rozróżnia się między:
- Instalacja zewnętrzna lub wewnętrzna
  - Wersja z nawadnianiem akumulacyjnym lub kropelkowym

Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi, które zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün w momencie publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełniania i poprawiania ich w dowolnym momencie zgodnie z nowymi odkryciami i do modyfikowania podanych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.